

MB 30

Starkt surt rengöringsmedel för borttagning av rost- och kalkbeläggningar.

Användningsområden

- Avkalkning och rostborttagning
- Rengör aluminiumtor från sot och oxider
- Rengöring av värmeväxlare, separatorer och filter

Egenskaper

- Löser effektivt kalkutfällningar, rost och andra oxider
- Goda fettlösande egenskaper
- Lågskummande
- Kan användas både manuellt och i CIP-system
- Kan användas i hårt vatten

Dosering

Produkten används i koncentrat eller späds med vatten 1:1 – 1:19 beroende på smutsmängd.

Tänk på att alltid hålla syra i vatten (SIV) vid spädningen och inte tvärtom.

1. Applicera med lågtrycksspruta (syrafast) eller med pensel/borste
2. Låt verka några minuter, undvik intorkning
3. Spola av med högtryck, gärna varmt vatten

Vid avkalkning av recirkulationssystem späds produkten 1:1 – 1:4 med vatten beroende på mängder avlagringar.

Låt vätskan cirkulera i systemet till avlagringarna lösts upp. Tappa ur och neutralisera med alkalisk produkt. Vid svåra beläggningar, höj temperaturen till 40-60°C och förläng cirkulationstiden.

Tekniska data

Utseende: Ljusgul vätska

Lukt: Svag

pH (konc): ~1,0

Densitet: 1,25 g/cm³

Löslighet: Löslig i vatten

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.